

Техпаспорт на ALLPROTECT FR+ от Landolt.com™

Октябрь 2018

Описание изделия

ALLPROTECT FR+ от Landolt.com™



Allprotect FR+ изготовлен из высокопрочного нетканого полотна. Не скользит и не образивен, имеет непроницаемое клейкое покрытие на нижней стороне. Изделие огнестойко и является антистатиком. Разработано для защиты от механических повреждений или пролитых жидкостей. Применимо на большинстве типов поверхностей.* Отличная адгезия позволяет размещать горизонтально и вертикально.

Характеристики

Нетканый материал	полиэстер
Обратная сторона	ПЭ плёнка с акриловым покрытием чувствительным к давлению
Плотность	350 г/м ² (+/- 10%)
Толщина	> 2,5 мм
Цвет	темно-серый

Технические параметры

Прочность на разрыв MD/CD EN ISO 10319	> 8 кН/м / 12к кН/м
Прочность на растяжение MD/CD EN ISO 10319	60% / 80% (+/- 10%)
Стойкость к прокалыванию (Падение конуса) DIN ISO 13433	15 мм (+/- 10%)
Непроницаемость для растворителей / жидкостей	Изделие успешно испытано, как покрытие защищающее от воды, машинного масла, жиров, стандартных моющих средств и WD-40.*
Антистатические свойства	1MΩ - 1GΩ (при относительной влажности 50%)
UV стойкость липкой стороны (укладка на стекле и прозрачных объектах)	До 2 месяцев.*
Адгезия AFERA 5001	110 сН/см (+/- 10%)
Впитывание воды DIN ISO 53923	> 600% от веса

Применение



ALLPROTECT обеспечивает временное защитное покрытие для полов, стен и различные поверхностей. Его легко резать, при этом форма может быть любой по желанию. Материал негорючий, не создаёт и не накапливает электростатический заряд. Легко чистится. Может использоваться многократно, пока не повреждена или не замусорена его адгезивная подложка.

Хранение / Подготовка перед использованием

ALLPROTECT FR+ следует хранить в оригинальной упаковке, в сухом месте и при температуре выше нуля. Берегите от прямых солнечных лучей. Перед использованием изделие должно иметь комнатную температуру.

Инструкция для пользователя

Перед применением следует убедиться в отсутствии загрязнений поверхности, обязательно удаляйте масла, грязь, растворители и конденсат (влагу).

Прилипание пропорционально площади адгезивного слоя соприкасающейся с поверхностью. Если приглаживать с усилием, адгезия лучше. Рекомендуемая температура 5 - 40°C, падение температуры ниже оптимума означает меньшее прилипание, а при чрезмерном нагреве адгезивный компонент переносится на укрываемую поверхность. Желательно проверять защитное покрытие каждые 2-4 недели (учитывая свойства поверхности, климата и воздействий)*

Дополнительные сведения

Allprotect FR+ не содержит вредных веществ, и не требует работать в респираторах. Утилизация допускается путем сжигания.

(продолжение на следующей стр.)

***Важная информация для пользователей**

Многие факторы применения защитного покрытия зависят только от самого пользователя. И мы рекомендуем предварительно **ТЕСТИРОВАТЬ** на своих конкретных поверхностях. Тогда пользователь сможет убедиться, насколько подходит наше изделие к его задачам.

Особенно желательно проверять совместимость адгезивного слоя, например, с полированным металлом, inspectуруя его состояние как перед укладкой ALLPROTECT, так и в течение работ. Если обнаружите нежелательные осадки адгезивного агента на металле или стекле, их следует смыть изопропанолом и экстрактом цедры цитрусовых.

Наше изделие непроницаемо, что важно помнить имея поверхности выделяющие испарения.

Дополнительное тестирование изделия необходимо в случаях его контакта с жидкостями и растворителями отличающимися от упомянутых в этом документе.

Нельзя пользоваться изделием на авто и авио технике во время их движения.

Примечание к техническим сведениям

Вся информация, рекомендации и техданные в настоящем документе основаны на наших тестах и опыте использования, которые мы считаем надёжными, но за которые мы не берём на себя ответственность с гарантиями. Технические параметры, это усреднённые статистические показатели, полученные в нашей лаборатории и в независимых институтах делающих замеры. Могут быть незначительные отклонения техпараметров связанные с привлекаемым оборудованием. Изготовитель имеет право вносить изменения без предварительных оповещений.

Гарантийные обязательства

Если не будет объявления дополнительных гарантий, Landolt гарантирует только соответствие Allprotect (FR+) своей спецификации в настоящем документе на момент отгрузки. Landolt не берёт на себя никаких иных гарантий и ответственности, связанных с применением изделия. Если же изделие не соответствует своей спецификации, будут произведены или его замена, или возврат оплаты.

Landolt не несёт ответственности за любые потери или ущерб связанные прямо или косвенно с применением изделия. Любые спорные вопросы решаются в Общем Суде по месту расположения изготовителя (CH 8752 Näfels) согласно Швейцарскому законодательству.



Fritz Landolt AG
Bahnhofstrasse 35
8752 Näfels -
Switzerland
+41 55 618 51 00

<http://www.landolt.com/en/indoor-solutions/protection-solutions/allprotect-landolt-com/>